



ANLY TIMER

ASY 數字型限時繼電器



可調型

多段可調型



功能特性：

- 使用石英振盪器，故其精確度高。
- 使用LED數字顯示，時間明確，易於監視。
- 使用數位按鍵設定，無設定誤差。
- 其設定時間為正數計時(UP)，亦可訂製倒數計時(DOWN)。
- 具有CE認證。

規格：


操作電壓	DC(V): 12, 24 AC(V): 12, 24, 110, 220, 240
操作電壓範圍	額定操作電壓的85~110%
電源頻率	50 / 60 Hz
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
復歸時間	MAX 0.3sec
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50℃ (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	約240g

型式分類：


型式	可調型			多段可調型			
輸出接點	2C 限時	2C 1瞬1限	G Type	A / B Mode	G Type	A / B Mode	G Type
型號	ASY-2D	ASY-2DA	ASY-2DG	ASY-2SM	ASY-2SMG	ASY-2MH	ASY-2MHG
時間範圍	9.9S, 99S, 9.9M, 99M, 9.9H & 99H			9.9S / 99S / 9.9M / 99M		9.9M / 99M / 9.9H / 99H	
型號	ASY-3D	ASY-3DA	ASY-3DG	ASY-3SM	ASY-3SMG	ASY-3MH	ASY-3MHG
時間範圍	9.99S, 99.9S, 999S, 99.9M, 999M, 99.9H & 999H			99.9S / 999S / 99.9M / 999M		99.9M / 999M / 99.9H / 999H	

接線圖：


2C 限時, A Mode



2C 1瞬1限, B Mode




G Type




時序圖：


2C 限時, A Mode



2C 1瞬1限, B Mode






G Type






外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座



Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座



公差: ±0.1

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGAI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228